

NOUVEAU !



Nouveau panneau de commande numérique pour l'utilisateur (UCP)

- Réglages de la température de l'eau (réglable de 35° à 51° C (95° à 124° F))
- Sélection en Fahrenheit ou Celsius
- Lecture continue de la température de sortie de l'eau
- Icône de ventilateur
- Icône de débit d'eau
- Icône de flamme
- Codes d'erreur pour diagnostics faciles



Intertek
5001257

Certifié ETL et approuvé
pour utilisation aux
États-Unis et au Canada.

Girard-2 GSWH

Chauffe-eau sur demande sans réservoir avec composants à la fine pointe

De l'eau chaude sans fin à un prix compétitif !

Micro-processeurs de surveillance intégrés :

- Débit d'eau à l'entrée
- Température d'entrée d'eau
- Température de sortie d'eau
- Règle le brûleur pour maintenir la température d'eau **CHAUDE** définie :
 - Maintenant, vous pouvez ajouter de l'eau FROIDE à la température désirée
 - Toute l'eau **CHAUDE** que vous voulez quand vous le voulez !
- 42.000 BTU fournissant la performance optimale pour la plomberie d'un RV
- Pas de conduites spéciales de PLG ou de plomberie spéciale requises
- Pas de conduites spéciales de PLG ou de plomberie spéciale requises
- Alimentation 12V qui fonctionne à moins de 3 ampères
- Protection contre le gel - Conçu pour une utilisation en hiver
- Conçu spécialement pour les véhicules récréatifs
- Design compact - Convient à toute ouverture pour chauffe-eau à réservoir



Nouveau design de porte à charnière

Fermeture facile avec loquet. Plus de loquets tournants !

Ensembles de portes disponibles

Pour faciliter le remplacement de tout chauffe-eau à réservoir. Voir au verso pour plus d'informations.



GIRARD PRODUCTS, LLC.

www.greenrvproducts.com



Girard Products LLC., 1361 Calle Avanzado, San Clemente, CA 92673
Sans frais : 866.559.1221 • Tél. : 949.259.4024 • Téléc. : 949.276.5502


Quatre ensembles de porte pour faciliter le remplacement d'un chauffe-eau à réservoir...

PORTE ENSEMBLE / EMBASE

de pièce : 2GWHHD

BLANC POLAIRE

Pour les nouvelles installations.
Aussi applicable pour les conversions de porte du chauffe-eau Suburban de 6 gallons.



PORTE ENSEMBLE / EMBASE

de pièce : 2GWHDB

NOIR

Pour les nouvelles installations.
Aussi applicable pour les conversions de porte du chauffe-eau Suburban de 6 gallons.




PORTE ENSEMBLE / EMBASE

de pièce : 2GWHDA6

BLANC POLAIRE

Porte de conversion applicable pour le chauffe-eau Atwood de 6 gallons.



PORTE ENSEMBLE / EMBASE

CONVERSION

de pièce : 2GWHDA10 -

BLANC POLAIRE

Porte de conversion applicable pour les chauffe-eau Atwood ou Suburban de 10 gallons.



Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques de performance du modèle GSWH-2

BTU / HR	42.000 BTU
Carburant	Propane (GPL)
Pression d'entrée	11 "WCI (colonne d'eau) min à 14" WCI max
Pression d'admission	1,5 "- 7,2" WCI
Alimentation d'entrée	12VDC <3 ampères
Pression de fonctionnement de l'eau	125 PSI max
Dimensions	Largeur : 31,75 cm (12,5") • Hauteur: 31,75 cm (12,5") • Profondeur : 39,4 cm (15,5")
Poids d'expédition	10,8 kg (24 lb.)
ECO	Température maximale 60 °C (140 °F)



GIRARD PRODUCTS, LLC.



Certifié ETL et approuvé
pour utilisation aux
États-Unis et au Canada.

Girard Products LLC., 1361 Calle Avanzado, San Clemente, CA 92673
Sans frais : 866.559.1221 • Tél. : 949.259.4024 • Téléc. : 949.276.5502

www.greenrvproducts.com



This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



Professional resources for the whole RV industry — free.

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.



rvtechcheatsheet.com/manuals

Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists

RV techs: share fixes, ask questions and learn from each other.

Join our free Facebook group →



Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.