

Thule Urban Glide Bassinet

> Instrucciones



DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS

- A. Moisés
- B. Cubrepiernas
- C. Cubierta de malla
- D. Soporte de montaje izquierdo
- E. Soporte de montaje derecho



ADVERTENCIA

Importante: conserve estas instrucciones para consultarlas en el futuro.

ADVERTENCIA ASTM F2050-16

- No deje NUNCA al niño desatendido.
- Peligro de asfixia: el portabebés puede volcar en superficies blandas y asfixiar al niño. No coloque NUNCA el portabebés sobre camas, sofás u otras superficies blandas.
- Peligro de caída: la actividad del niño puede mover el portabebés. No coloque NUNCA el portabebés sobre mostradores, mesas o cualquier otra superficie elevada.
- No use NUNCA este portabebés para transportar un bebé dentro de un vehículo a motor.
- Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el portabebés.
- No utilice el portabebés si está dañado o roto.

ADVERTENCIA EN 1466:2014


- No deje nunca al niño desatendido.
- Este producto solo es adecuado para un niño que no pueda sentarse por sí mismo.
- Úselo exclusivamente sobre una superficie firme, horizontal y seca.
- No deje que otros niños jueguen sin vigilancia cerca de la cuna.
- No use la cuna si alguna pieza está rota, rasgada o falta.
- Utilice exclusivamente piezas de repuesto suministradas o aprobadas por el fabricante.
- ¡La falta de cuidado provoca incendios! No la utilice cerca de una llama expuesta.
- Las asas y la parte inferior de la cuna se deben examinar regularmente para comprobar si existen signos de daños o desgaste.
- Antes de transportarla o levantarla, compruebe que el asa se encuentra en la posición de uso correcta.
- La cabeza del niño dentro de la cuna no debe estar nunca en un nivel inferior a su cuerpo.
- No añada otro colchón encima del colchón suministrado o recomendado por el fabricante.

DESPLIEGUE DE THULE BASSINET



- A. Para desplegar el moisés sujételo por un lateral y apriete el botón de plegado, deslizándolo hasta el final hasta que escuche un chasquido. (Consulte la imagen 1)
- B. Gire los adaptadores de montaje hacia afuera hasta que escuche un chasquido. (Consulte la imagen 2)
- C. Tire del asa del parasol hacia arriba hasta que escuche un chasquido. (Consulte la imagen 3)

PLEGADO DE THULE BASSINET



- A. Para plegar el moisés, presione el botón del parasol y bájelo. (Consulte la imagen 4)
- B. Deslice el pestillo del adaptador hacia adelante mientras pliega los adaptadores de montaje hacia dentro. (Consulte la imagen 5).
- C. Sujete el moisés por un lateral y apriete el botón de plegado, deslizándolo hasta el final hasta que escuche un chasquido. (Consulte la imagen 6)

INSTALACIÓN DE LA ALMOHADILLA DE ACOLCHADO DE THULE BASSINET



- A. La almohadilla de acolchado se puede extraer.
- B. Al volver a colocar la almohadilla de acolchado, compruebe que se encuentra en la dirección correcta. (Consulte la imagen 1)

INSTALACIÓN DEL CUBREPIERNAS DE THULE BASSINET





- A. Alinee el cubrepiernas sobre el moisés. (Consulte la imagen 2)
- B. Ate el enganche y la presilla entre el cubrepiernas y el parasol. (Consulte la imagen 3)

INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DE MALLA DE THULE BASSINET



- A. Alinee el borde redondeado de la cubierta de malla con el lado de las piernas del moisés. (Consulte la imagen 1)
- B. Cubra el borde frontal del parasol con el otro extremo de la cubierta de malla. (Consulte la imagen 2)
- C. Ate el enganche y la presilla entre el cubrepiernas y el parasol. (Consulte la imagen 3)
- D. La cubierta de malla se puede usar sobre el cubrepiernas si se desea.

INSTALACIÓN DE THULE BASSINET PARA GLIDE 2/ URBAN GLIDE 2



- A. Accione el freno de estacionamiento en el carrito para niños. Baje el asiento hasta que esté totalmente reclinado.
- B. Abra los clips de los soportes de montaje izquierdo y derecho. (Consulte la imagen 1)
- C. Localice el soporte de montaje derecho a la derecha del bastidor del carrito para niños alineando el clip con el taco del bastidor. (Consulte la imagen 2)
- D. Cierre el clip en el soporte de montaje y bloquee la palanca secundaria. (Consulte la imagen 3)
- E. Repita el procedimiento para el soporte de montaje izquierdo a la izquierda del bastidor.



- F. Verifique que ambos soportes de montaje están bien acoplados tirando con fuerza de cada soporte en dirección contraria al carrito.
- G. El moisés se debe colocar de forma que el niño quede frente al manillar del cochecito. Baje el moisés sobre el cochecito, asegurándose de que los adaptadores de montaje queden alineados y se deslicen dentro de los soportes de montaje hasta que escuche un chasquido. (Consulte la imagen 4)
- H. Asegúrese de que Thule Bassinet está bien acoplado tirando de él con fuerza en dirección contraria al carrito.
- I. Para quitarlo, apriete las dos palancas azules de los adaptadores de montaje y saque el capazo del cochecito levantándolo.



ADVERTENCIA

Compruebe que los soportes de montaje están alineados con los tacos del bastidor durante la instalación.

INSTALACIÓN DE THULE BASSINET PARA URBAN GLIDE 2 DOUBLE



- A. Accione el freno de estacionamiento en el carrito para niños.
- B. Abra los clips de los soportes de montaje izquierdo y derecho. (Consulte la imagen 1)
- C. Thule Bassinet se debe instalar en el asiento izquierdo (según se mira de frente al carrito). (Consulte la imagen 2)
- D. Localice el soporte de montaje derecho a la derecha del bastidor del carrito para niños alineando el clip con el taco del bastidor. (Consulte la imagen 3)
- E. Cierre el clip en el soporte de montaje y bloquee la palanca secundaria. (Consulte la imagen 4)
- F. Abra el velcro y la cremallera en el divisor central de los asientos para acceder al adaptador de accesorios integrado. (Consulte la imagen 5)

Continúa en la página siguiente



ADVERTENCIA

Compruebe que los soportes de montaje están alineados con los tacos del bastidor durante la instalación.



SERVICIO Y ASISTENCIA DE THULE BASSINET

- A. Examine el tejido con regularidad por si presenta desgarros, zonas desgastadas o cualquier otro signo de daño.
- B. Guarde Thule Bassinet en un lugar seco alejado de la luz solar directa. Si es posible, cuelgue Thule Bassinet para que no esté en contacto con el suelo. Antes de plegar y guardar Thule Bassinet, debe estar seco para evitar el crecimiento de mohos o bacterias.
- C. Limpie las manchas con un detergente suave y agua templada. No use lejía.

- G. Alinee el clip del soporte de montaje izquierdo con el adaptador de accesorios integrado, asegurándose de que la tela no queda debajo del adaptador. (Consulte la imagen 6)
- H. Cierre el clip en el soporte de montaje y bloquee la palanca secundaria. Cierre el velcro.
- I. Verifique que ambos soportes de montaje están bien acoplados tirando con fuerza de cada soporte en dirección contraria al carrito.
- J. El moisés se debe colocar de forma que el niño quede frente al manillar del cochecito. Baje el moisés sobre el cochecito, asegurándose de que los adaptadores queden alineados y se deslicen dentro de los soportes de montaje hasta que escuche un chasquido. (Consulte la imagen 7)
- K. Asegúrese de que Thule Bassinet está bien acoplado tirando del moisés con fuerza en dirección contraria al carrito.



This manual is provided courtesy of **RV Tech Cheat Sheet**



Professional resources for the whole RV industry — free.

We put manuals, wiring diagrams and hard-won tech knowledge in every technician's hands, so repairs get done right the first time, techs work faster, and RV owners everywhere get better service.



rvtechcheatsheet.com/manuals

Find thousands more RV manuals, wiring diagrams and parts lists

RV techs: share fixes, ask questions and learn from each other.

Join our free Facebook group →



Follow proper safety practices. If in doubt, consult a professional RV technician.